



### Principal

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Linha de produto                          | Harmony XB6            |
| Tipo de produto ou componente             | Cabeça para luz piloto |
| Compatibilidade do produto                | LED integral           |
| Nome abreviado do dispositivo             | ZB6                    |
| Material do aro                           | Plástico               |
| Diâmetro de montagem                      | 16 mm                  |
| Venda por quantidade indivisível          | 1                      |
| Forma da cabeça da unidade de sinalização | Rectangular            |
| Cor da tampa/operador ou lente            | Branco                 |

### Complementar

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Largura total CAD      | 24 mm    |
| Altura total CAD       | 18 mm    |
| Profundidade total CAD | 33 mm    |
| Peso net               | 0,015 kg |

### Ambiente

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamento de Proteção                        | TC                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente para armazenamento       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura do ar ambiente para a operação    | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe II em conformidade com IEC 61140                                                                                                                                                                                                                |
| Grau de proteção IP                           | IP65 em conformidade com IEC 60529                                                                                                                                                                                                                     |
| Grau de proteção NEMA                         | NEMA 13 em conformidade com UL 50<br>NEMA 4 em conformidade com UL 50<br>NEMA 4X em conformidade com UL 50<br>NEMA 13 em conformidade com CSA C22.2 n° 94<br>NEMA 4 em conformidade com CSA C22.2 n° 94<br>NEMA 4X em conformidade com CSA C22.2 n° 94 |
| Normas                                        | EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 852<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                         |
| Certificações do produto                      | GOST<br>CCC<br>UL<br>CSA                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistência à vibração                        | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6                                                                                                                                   |
| Resistência ao choque                         | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27<br>50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27                                               |

## Unidades de embalagem

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE   |
| Numero de unidades por emb.    | 1     |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 8 g   |
| Pacote 1 Altura                | 2 cm  |
| Pacote 1 largura               | 10 cm |
| Pacote 1 Comprimento           | 16 cm |
| Unidade de pacote tipo 2       | S01   |
| Número de unidades no pacote 2 | 80    |
| Peso do pacote 2               | 869 g |
| Pacote 2 Altura                | 15 cm |
| Largura do pacote 2            | 15 cm |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                             |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|