



Principal

Linha de produto	Harmony XB6
Tipo de produto ou componente	Cabeça para interruptor selector
Nome abreviado do dispositivo	ZB6
Material do aro	Plástico
Diâmetro de montagem	16 mm
Venda por quantidade indivisível	1
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Quadrado
Tipo de operador	estático
Perfil do operador	Sem manípulo
Informações de posição do operador	2 posições, 60°

Complementar

Largura total CAD	18 mm
Altura total CAD	18 mm
Peso net	0,016 kg

Ambiente

Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção NEMA	NEMA 13 em conformidade com UL 50 NEMA 4 em conformidade com UL 50 NEMA 4X em conformidade com UL 50 NEMA 13 em conformidade com CSA C22.2 n° 94 NEMA 4 em conformidade com CSA C22.2 n° 94 NEMA 4X em conformidade com CSA C22.2 n° 94
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certificações do produto	UL CSA CCC GOST
Resistência à vibração	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	11 g
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	7 cm
Pacote 1 Comprimento	13 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	59 g
Pacote 2 Altura	6 cm
Largura do pacote 2	7 cm
Comprimento do pacote 2	13 cm
Unidade de pacote tipo 3	S02
Número de unidades no pacote 3	100
Pacote 3 Peso	1,56 kg
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------