



Principal

Linha de produto	Zelio Logic
Tipo de produto ou componente	Módulo de comunicação de escravos Modbus
Modo de ligação	2 ou 4 fios

Complementar

Compatibilidade do produto	Todos os módulos com alimentação de 24 V SR3 B...BD
Protocolo da porta de comunicação	Modbus
Suporte da porta de comunicação	RS485
Ligação elétrica	1 conector RJ45
Estrutura de transmissão	RTU ASCII
Velocidade de transmissão	1200 bauds 9600 bauds 38400 bauds 19200 bauds 57600 bauds 28800 bauds 2400 bauds 4800 bauds
Paridade	NA Ímpar Par
Número de endereços	1...247
Linguagem de programação	FBD Escada
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² AWG 24...AWG 14) semi-sólido Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² AWG 24...AWG 14) sólido Terminais de parafuso, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm ² AWG 23...AWG 16) sólido Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² AWG 24...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² AWG 24...AWG 18) flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	0,5 N.m
Sinalização local	Comunicação 1 LED Potência ON 1 LED
Peso net	0,11 kg

Ambiente

Certificações do produto	GOST CSA GL C-Tick UL
Normas	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-3 EN / IEC 61000-4-4, Nivel 3 EN / IEC 61000-4-2, Nivel 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529 bloco de terminais) IP40em conformidade com IEC 60529 painel frontal)
Característica ambiental	Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-2 Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-3 Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-4 Directiva CEMem conformidade com EN / IEC 61131-2 zona B Directiva baixa tensãoem conformidade com EN/IEC 61131-2
Perturbação com radiação/conduzida	Classe Bem conformidade com EN 55022-11 grupo 1
Graus de poluição	2em conformidade com EN/IEC 61131-2
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...40 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Humidade relativa	95 % sem condensação ou gotejamento de água

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	101,9 g
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	6,5 cm
Pacote 1 Comprimento	11 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	48
Peso do pacote 2	5,54 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Montagem de trilho

