



### Principal

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Linha de produto                          | Harmony XB6            |
| Tipo de produto ou componente             | Cabeça para luz piloto |
| Compatibilidade do produto                | LED integral           |
| Nome abreviado do dispositivo             | ZB6                    |
| Material do aro                           | Plástico               |
| Diâmetro de montagem                      | 16 mm                  |
| Venda por quantidade indivisível          | 1                      |
| Forma da cabeça da unidade de sinalização | Redondo                |
| Cor da tampa/operador ou lente            | Azul                   |

### Complementar

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Largura total CAD      | 18 mm    |
| Altura total CAD       | 18 mm    |
| Profundidade total CAD | 33 mm    |
| Peso net               | 0,015 kg |

### Ambiente

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamento de Proteção                       | TC                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente para armazenamento      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura do ar ambiente para a operação   | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe de proteção contra choques eléctricos | Classe II em conformidade com IEC 61140                                                                                                                                                                                                                |
| Grau de proteção IP                          | IP65 em conformidade com IEC 60529                                                                                                                                                                                                                     |
| Grau de proteção NEMA                        | NEMA 13 em conformidade com UL 50<br>NEMA 4 em conformidade com UL 50<br>NEMA 4X em conformidade com UL 50<br>NEMA 13 em conformidade com CSA C22.2 n° 94<br>NEMA 4 em conformidade com CSA C22.2 n° 94<br>NEMA 4X em conformidade com CSA C22.2 n° 94 |
| Normas                                       | EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C 852<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508                                                                                                                                         |
| Certificações do produto                     | CCC<br>CSA<br>GOST<br>UL                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistência à vibração                       | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6                                                                                                                                   |
| Resistência ao choque                        | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27<br>50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27                                               |

## Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 8 g     |
| Pacote 1 Altura                | 2,9 cm  |
| Pacote 1 largura               | 4,1 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 13,3 cm |
| Unidade de pacote tipo 2       | S01     |
| Número de unidades no pacote 2 | 80      |
| Peso do pacote 2               | 774 g   |
| Pacote 2 Altura                | 15 cm   |
| Largura do pacote 2            | 15 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm   |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                             |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|