



Principal

Linha de produto	Transformador Modicon Optimizado
Tipo de produto ou componente	Transformador de segurança e isolamento
Potência nominal em VA	25 VA
Tensão de entrada	230 V CA monofásico, terminal(ais): N-L1 400 V CA fase para fase, terminal(ais): L1-L2
Tensão de saída	24 V CA
Enrolamento secundário	Simples
Cobertura de proteção	Sem
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C

Complementar

Limites da tensão de entrada	360...440 V 207...253 V
Limites de frequência da rede	47...63 Hz
Tolerância da tensão de entrada	+/- 15 V
Eficiência	79 %
Dissipação de potência em W	6,6 W
Sobretensão sustentada de saída	15 % sem carga, estado de prontidão)
Maximum voltage drop at rated load	0,3 %
Sem perdas de carga	3 W
Tensão de curto-circuito	13,52%
Tipo de protecção de saída	Contra sobrecarga, tecnologia de protecção: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Contra sobretensão, tecnologia de protecção: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Contra curtos-circuitos, tecnologia de protecção: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Ligações - terminais	Para ligação de entrada terminais tipo de parafuso, capacidade da ligação: 5 x 4 mm ² AWG 11 Para ligação à terra de entrada terminais tipo de parafuso, capacidade da ligação: 1 x 4 mm ² AWG 11 Para ligação de saída terminais tipo de parafuso, capacidade da ligação: 2 x 4 mm ² AWG 11
Marcação	CE
Modo de fixação	Por 4 parafusos diâmetro: 4,8 mm ligado painel vertical, posição de funcionamento: horizontal Por 4 parafusos diâmetro: 4,8 mm ligado painel vertical, posição de funcionamento: vertical Por clips (com placa de montagem) ligado calha DIN simétrica de 35 mm Por 4 parafusos diâmetro: 4,8 mm ligado horiz painel w deratg a 90%
Altitude de funcionamento	3000 m
Classe de isolamento eléctrico	Classe B
Largura	66,0 mm
Altura	65,0 mm
Profundidade	81,0 mm
Peso net	0,7 kg

Ambiente

Certificações do produto	EAC UR DNV-GL
Normas	UL 506
Grau de protecção IP	IP21
Característica ambiental	CEM em conformidade com EN 62041 Segurança em conformidade com EN 61558-1 Segurança em conformidade com EN 61558-2-6
Tratamento de Protecção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C
Categoria de sobretensão	Classe I em conformidade com VDE 0106-1
Força dieléctrica	2000 V entre enrolamento e ligação à terra 4000 V entre a primária e a secundária

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	945 g
Pacote 1 Altura	18 cm
Pacote 1 largura	14,1 cm
Pacote 1 Comprimento	12,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	5,213 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	69,76 kg
Pacote 3 Altura	73,5 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------