



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys Mini-VARIO
Nome abreviado do dispositivo	VCFN
Tipo de produto ou componente	Emergency stop switch disconnecter
Nível de desempenho	Standard
Identificação de pólos	3P
Tipo de controlo	Manipulo rotativo
Cor do manipulo	Vermelho
Cor da placa frontal do manipulo	Amarelo
Comando rotativo com encravamento por cadeado	1 a 3 cadeados 4...8 mm

Complementar

Marcação	0 - 1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	25 A
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	21,8 A AC-23A) a 400 V
Potência de funcionamento nominal em W	11 KW a 400 V AC-23) 7,5 kW a 400 V AC-3)
Classe de serviço intermitente	30
Making capacity (I Rms)	320 A a 400 V AC-21A
[Icw] rated short-time withstand Rms current	384 A a 400 V duração: 1 s
Corrente de curto-circuito condicional nominal	10 kA a 400 V
Adequação para isolamento	Sim
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Altura	131 mm
Largura	82,5 mm
Profundidade	106 mm
Peso net	0,512 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-4-1
Tratamento de proteção	TC
Robustez mecânica	Vibrações 10...150 Hz 1 gn) em conformidade com IEC 60068-2-6 Choques 11 ms Gn 30) em conformidade com IEC 60068-2-27
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	352 g
Pacote 1 Altura	11,6 cm
Pacote 1 largura	13,8 cm
Pacote 1 Comprimento	8,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	7
Peso do pacote 2	2,734 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------