



### Principal

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Linha de produto                          | Harmony XB5                               |
| Tipo de produto ou componente             | Cabeça para interruptor selector de chave |
| Nome abreviado do dispositivo             | ZB5                                       |
| Material do aro                           | Plástico cinzento escuro                  |
| Diâmetro de montagem                      | 22 mm                                     |
| Tipo de cabeça                            | Standard                                  |
| Venda por quantidade indivisível          | 1                                         |
| Forma da cabeça da unidade de sinalização | Redondo                                   |
| Tipo de operador                          | Direita para centro retorno por mola      |
| Perfil do operador                        | Preto interruptor de chave                |
| Informações de posição do operador        | 3 posições +/- 45°                        |
| Tipo de bloqueio de teclas                | Ronis 455                                 |
| Posição de retirada da chave              | Centro                                    |

### Complementar

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura total CAD             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altura total CAD              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profundidade total CAD        | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso net                      | 0,057 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durabilidade mecânica         | 1000000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nome da Estação               | XALD 1...5 recortes<br>XALK 2....5 recortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código de composição elétrica | C4 para <6 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal<br>C5 para <5 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>C6 para <5 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal<br>C7 para <4 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>C8 para <4 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal<br>C11 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>C3 para <6 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>SF1 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>SR1 para <3 contactos usando simples blocos em montagem posterior |
| Apresentação do dispositivo   | Elemento básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Ambiente

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tratamento de Proteção                     | TH                                                          |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C                                                 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40...70 °C                                                 |
| Categoria de sobretensão                   | Classe II em conformidade com IEC 60536                     |
| Grau de proteção IP                        | IP66 em conformidade com IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Grau de proteção NEMA                      | NEMA 13<br>NEMA 4X                                          |
| Resistência a lavadora de alta pressão     | 7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m                        |

|                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de protecção IK     | IK06em conformidade com IEC 50102                                                                                                                                                                        |
| Normas                   | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                      |
| Certificações do produto | LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>UL na lista<br>BV<br>CSA<br>GL<br>DNV                                                                                                                              |
| Resistência à vibração   | 5 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6                                                                                                                                                    |
| Resistência ao choque    | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27<br>50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 50 g     |
| Pacote 1 Altura                | 8,8 cm   |
| Pacote 1 largura               | 3,4 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 5,4 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | S02      |
| Número de unidades no pacote 2 | 50       |
| Peso do pacote 2               | 3,855 kg |
| Pacote 2 Altura                | 15 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                             |

### Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|