



Principal

Linha de produto	Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão
Nome abreviado do dispositivo	9001K
Tipo de operador	Retorno por mola
Perfil do operador	Vermelho projecção, Localidade: Não Marcada
Informações adicionais do operador	Sem guarda

Complementar

Material do aro	Metal cromado
Diâmetro de montagem	30 mm
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Octogonal
Tipo e composição dos contactos	1 NF
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² em conformidade com IEC 60947-1
Binário de aperto	0,8 N.mem conformidade com IEC 60947-1
Forma da cabeça do parafuso	Ranhura cruzada
Durabilidade mecânica	5000000 ciclos
Posição de funcionamento	Qualquer posição
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600em conformidade com NEMA 0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600em conformidade com NEMA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	2,5 kVem conformidade com IEC 60947-1
Material de contactos	Contactos da liga de prata
Operação dos contactos	Abertura lenta
Abertura positiva	Comem conformidade com IEC 60947-5-2
Proteção contra curto-circuitos	10 A fusível do cartuchoem conformidade com IEC 60947-5-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	12 KA a 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA a 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA a 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA a 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 KA a 600 V DC-13 0,27 KA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
Poder de corte nominal	3 KA a 240 V AC-15, 720 VA 6 KA a 120 V AC-15, 720 VA 1,2 KA a 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA a 480 V AC-15, 720 VA 0,1 KA a 600 V DC-13 0,27 KA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
Descrição de terminais ISO nº 1	(21-22)NC
Largura total CAD	48 mm
Altura total CAD	45 mm
Profundidade total CAD	56 mm
Peso net	0,128 kg
Apresentação do dispositivo	Produto completo

Ambiente

Normas	UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14
Certificações do produto	NEMA UL 508
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Resistência à vibração	7 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	117,934 g
Pacote 1 Altura	5,588 cm
Pacote 1 largura	4,826 cm
Pacote 1 Comprimento	9,398 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------