



Principal

Linha de produto	Harmony 9001K Harmonia 9001SK
Tipo de produto ou componente	Bloco de luz
Nome abreviado do dispositivo	9001K
Base da lâmpada	BA 9s
Alimentação do bloco luminoso	Directo via transformador integral 6 V

Complementar

Peso net	0,144 kg
Fonte de luz	Incandescente
[Us] tensão de alimentação nominal	230 V CA

Ambiente

Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Normas	UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1
Certificações do produto	NEMA UL 508
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Resistência à vibração	7 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	149,686 g
Pacote 1 Altura	4,826 cm
Pacote 1 largura	5,842 cm
Pacote 1 Comprimento	9,398 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------