

# Planilha de Produto

## Características

# LE1M35P708

TeSys LE - enclosed DOL starter - 1.8...2.6 A - 230 V AC coil



### Principal

|                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                | TeSys                                                                                                                           |
| Nome do produto                        | TeSys LE                                                                                                                        |
| Nome abreviado do dispositivo          | LE1M                                                                                                                            |
| Tipo de produto ou componente          | Arrancador DOL embutido                                                                                                         |
| Aplicação do equipamento               | Padrão                                                                                                                          |
| Categoria de utilização                | AC-3                                                                                                                            |
| Composição do dispositivo              | Contactora<br>Earth terminal<br>Neutral terminal<br>Relé térmico                                                                |
| Gama de regulação de protecção térmica | 1,8...2,6 A                                                                                                                     |
| Alimentação do motor kW                | 0,37 kW a 240 V CA 50/60 Hz<br>0,75 kW a 415 V CA 50/60 Hz<br>0,37 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>1,1 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage           | 230 V CA 50/60 Hz                                                                                                               |
| Tipo de Controlo                       | Botão de pressão começar verde I<br>Botão de pressão stop/reset vermelho O                                                      |

### Complementar

|                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinalização local         | Operando LED amarelo)                                                                                                                                             |
| Número de entrada de cabo | 2 ISO20 topo<br>2 ISO25 topo<br>2 Pg 13 topo<br>2 Pg 21 topo<br>2 ISO20 fundo<br>2 ISO25 fundo<br>2 Pg 13 fundo<br>2 Pg 21 fundo<br>2 Pg 16 topo<br>2 Pg 16 fundo |
| Largura                   | 78 mm                                                                                                                                                             |
| Altura                    | 160 mm                                                                                                                                                            |
| Profundidade              | 108 mm                                                                                                                                                            |
| Peso net                  | 0,6 kg                                                                                                                                                            |

### Ambiente

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Material                                   | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) |
| Grau de proteção IP                        | IP65em conformidade com IEC 60529      |
| Normas                                     | IEC 60947-4-1                          |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5...40 °C                             |
| Característica ambiental                   | Padrão Ambiente                        |
| Certificações do produto                   | UKCA                                   |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 577 g    |
| Pacote 1 Altura                | 8 cm     |
| Pacote 1 largura               | 11,5 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 16,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S02      |
| Número de unidades no pacote 2 | 6        |
| Peso do pacote 2               | 3,695 kg |
| Pacote 2 Altura                | 15 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| REACH sem SVHC                | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE           | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                                                                                                  |
| Sem metais pesados tóxicos    | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| WEEE                          | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|