



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys LE
Nome abreviado do dispositivo	LE1M
Tipo de produto ou componente	Arrancador DOL embutido
Aplicação do equipamento	Padrão
Categoria de utilização	AC-3
Composição do dispositivo	Contactora Earth terminal Neutral terminal Relé térmico
Gama de regulação de protecção térmica	2,6...3,7 A
Alimentação do motor kW	0,55 KW a 240 V CA 50/60 Hz 1,5 KW a 415 V CA 50/60 Hz 0,55 KW a 220/230 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	400 V CA 50/60 Hz
Tipo de Controlo	Botão de pressão começar verde I Botão de pressão stop/reset vermelho O

Complementar

Sinalização local	Operando LED amarelo)
Número de entrada de cabo	2 ISO20 topo 2 ISO25 topo 2 Pg 13 topo 2 Pg 21 topo 2 ISO20 fundo 2 ISO25 fundo 2 Pg 13 fundo 2 Pg 21 fundo 2 Pg 16 topo 2 Pg 16 fundo
Largura	78 mm
Altura	160 mm
Profundidade	108 mm
Peso net	0,6 kg

Ambiente

Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...40 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente
Certificações do produto	UKCA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	578 g
Pacote 1 Altura	8,5 cm
Pacote 1 largura	11,6 cm
Pacote 1 Comprimento	16,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	3,78 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------