

Planilha de Produto

Características

KAXZ1M12

Cabeça de operação com luneta Ø 28,5 mm,
metal - cabo padrão preto



Principal

Linha de produto	Harmony Série K
Tipo de produto ou componente	Cabeça de funcionamento de interruptor de came
Nome do componente	KAX
Compatibilidade do produto	Corpos de montagem frontal 12 e 20 A por orifício de Ø 22 mm
Tipo de Cabeça de interruptor de veio	Com aro Ø 28.5 mm, metal
Tipo de operador	Preto manípulo standard
Comando rotativo com encravamento por cadeado	Sem
Apresentação da legenda	Com preto mate legenda

Complementar

Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Largura total CAD	29 mm
Altura total CAD	29 mm
Profundidade total CAD	25 mm
Peso net	0,04 kg
Código de compatibilidade	KAX

Ambiente

Tratamento de Proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência ao choque	30 gnem conformidade com IEC 68-2-27
Resistência à vibração	5 gn (f = 10...150 Hz) em conformidade com IEC 68-2-6
Grau de protecção IP	IP65 em conformidade com IEC 529 IP65 em conformidade com NF C 20-010

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	35 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	3 cm
Pacote 1 Comprimento	4,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	90
Peso do pacote 2	3,363 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------