



Principal

Linha de produto	Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão da cabeça do cogumelo
Nome abreviado do dispositivo	9001K
Tipo de operador	empurrar-puxar
Perfil do operador	Preto cogumelo, Ø 41 mm, Localidade: Não Marcada

Complementar

Material do aro	Metal cromado
Diâmetro de montagem	30 mm
Largura total CAD	54 mm
Altura total CAD	103 mm
Profundidade total CAD	74 mm
Peso net	0,141 kg
Posição de funcionamento	Qualquer posição
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Redondo
Material da cabeça	Plástico
Informações adicionais do operador	Cogumelo de plástico aparafusado
Informações de posição do operador	2 posições
Tipo e composição dos contactos	1 A/F
Operação dos contactos	Abertura lenta
Abertura positiva	Sem
Durabilidade mecânica	5000000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² em conformidade com EN/IEC 60947-1
Binário de aperto	0,8 N.mem conformidade com EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça do parafuso	Ranhura cruzada
Material de contactos	Contactos da liga de prata
Proteção contra curto-circuitos	10 A fusível do cartuchoem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	2,5 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600em conformidade com NEMA 0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600em conformidade com NEMA
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	12 KA a 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA a 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA a 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA a 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 KA a 600 V DC-13 0,27 KA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13

Poder de corte nominal	3 KA a 240 V AC-15, 720 VA 6 KA a 120 V AC-15, 720 VA 1,2 KA a 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA a 480 V AC-15, 720 VA 0,1 KA a 600 V DC-13 0,27 KA a 250 V DC-13 0,55 kA a 125 V DC-13
Apresentação do dispositivo	Produto completo

Ambiente

Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau de proteção IP	IP66 em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificações do produto	NEMA UL 508
Resistência à vibração	7 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 g em conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	145,15 g
Pacote 1 Altura	5,588 cm
Pacote 1 largura	9,144 cm
Pacote 1 Comprimento	4,826 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------