XAWF100EX

Estação de controlo - xaw-f - metal - 1 na - verde - iniciar



Principal

Linha de produto	Harmony XAW
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo completa
Nome abreviado do dispositivo	XAWF
Aplicação da estação de controlo	Função Iniciar
Material	Metal
Composição da Estação de Controlo	1 botão de pressão encastrado, verde, retorno por mola 1 NA

Complementar

Cor de Base da Caixa	Preto	
Cor da tampa	Preto	
Entrada de cabo	1 entrada para bucim ISO M20	
Largura	80 mm	
Profundidade	77 mm	
Altura	80 mm	
Peso net	0,830 kg	
Marcação	Ex tb IIIC T85°C Db IP65	
Durabilidade mecânica	5000000 ciclos	
Proteção contra curto-circuitos	10 A fusível do cartucho tipo gG	
[le] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1	

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-2060 °C	
Categoria de sobretensão	lem conformidade com IEC 60536	
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529	
Normas	EN 60079-0:2009	
	EN 60079-31:2009	
	EN 60947-5-4	
	EN 61000-6-2	
	EN/IEC 60947-1	
	EN/IEC 60947-5-1	
	IEC 60079-0:2007	
	IEC 60079-31:2008	
Directivas	94/9/EC - diretiva ATEX	
Zona de pó	Zona 21 - 22	
Certificações do produto	INERIS 04ATEX0023X	

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	866 g
Pacote 1 Altura	9 cm
Pacote 1 largura	13,5 cm
Pacote 1 Comprimento	23,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	3,854 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	☑ Declaração REACh	
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) [☑] Declaração RoHS da EU	
Sem mercúrio	Sim	
Informações das isenções RoHS	⊡ Sim	
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China	

Garantia contractual

Caranta contractad		
Garantia	18 months	