



Principal

Linha de produto	Harmony XAW
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo completa
Nome abreviado do dispositivo	XAWF
Aplicação da estação de controlo	Função Iniciar-Parar
Material	Metal
Composição da Estação de Controlo	1 interruptor selector com manípulo standard, preto, estático 1 NA + 1 NF

Complementar

Cor de Base da Caixa	Preto
Cor da tampa	Preto
Entrada de cabo	1 entrada para buçim ISO M20
Largura	80 mm
Profundidade	77 mm
Altura	80 mm
Peso net	0,856 kg
Marcação	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Proteção contra curto-circuitos	10 A fusível do cartucho tipo gG
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 240 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600em conformidade com EN/IEC 60947-5-1

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...60 °C
Categoria de sobretensão	Iem conformidade com IEC 60536
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Normas	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
Directivas	94/9/EC - diretiva ATEX
Zona de pó	Zona 21 - 22
Certificações do produto	INERIS 04ATEX0023X

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	890 g
Pacote 1 Altura	10 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	23,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	7,68 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------