



Principal

Tipo de produto ou componente	Engasgador de motor
Compatibilidade gama	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Aplicação específica do produto	Filtro de saída
[In] corrente nominal	215 A

Compatibilidade do produto	ATV61HD11N4
	ATV61HD15N4
	ATV61HD18N4
	ATV61HU22S6X
	ATV61HU30S6X
	ATV61HU40S6X
	ATV61HU55N4
	ATV61HU55S6X
	ATV61HU75N4
	ATV61HU75S6X
	ATV61WD11N4
	ATV61WD11N4C
	ATV61WD15N4
	ATV61WD15N4C
	ATV61WD18N4
	ATV61WD18N4C
	ATV61WU55N4
	ATV61WU55N4C
	ATV61WU75N4
	ATV61WU75N4C
	ATV71HD11N4
	ATV71HD11Y
	ATV71HD15N4
	ATV71HD18N4
	ATV71HU15S6X
	ATV71HU22S6X
	ATV71HU30S6X
	ATV71HU40S6X
	ATV71HU55N4
	ATV71HU55S6X
	ATV71HU75N4
	ATV71HU75S6X
	ATV71PD11N4Z
	ATV71PU55N4Z
	ATV71PU75N4Z
	ATV71WD11N4
	ATV71WD15N4
	ATV71WD18N4
	ATV71WU55N4
	ATV71WU75N4
	ATV212HU15N4
	ATV61HD15Y
	ATV61HD18Y
	ATV61HD22N4
	ATV61HD22Y
	ATV61HD30N4
	ATV61HD30Y
	ATV61HD37N4
	ATV61WD22N4
	ATV61WD22N4C
	ATV61WD30N4
	ATV61WD30N4C
	ATV61WD37N4
	ATV61WD37N4C
	ATV71HD15Y
	ATV71HD18Y
	ATV71HD22N4
	ATV71HD22Y
	ATV71HD30Y
	ATV71HD37N4
	ATV71WD30N4
	ATV71WD37N4
	ATV630 variador de velocidade - 2,2 kW, 500...690 V trifásico
	ATV630 variador de velocidade - 3 kW, 500...690 V trifásico
	ATV630 variador de velocidade - 4 kW, 500...690 V trifásico
	ATV630 variador de velocidade - 5,5 kW, 500...690 V trifásico
	ATV630 variador de velocidade - 7,5 kW, 500...690 V trifásico
	ATV630 variador de velocidade - 11 kW, 500...690 V trifásico
	ATV930 variador de velocidade - 2,2 kW, 500...690 V trifásico
	ATV930 variador de velocidade - 3 kW, 500...690 V trifásico
	ATV930 variador de velocidade - 4 kW, 500...690 V trifásico
	ATV930 variador de velocidade - 5,5 kW, 500...690 V trifásico
	ATV930 variador de velocidade - 7,5 kW, 500...690 V trifásico
	ATV930 variador de velocidade - 11 kW, 500...690 V trifásico

Nedded quantity	3
Ligação elétrica	Conector para etiqueta M10

Complementar

Maximum motor cable length	150 M cabo blindado P do motor 30...45 kW a 200...240 V 1 300 M cabo não blindado P do motor 30...45 kW a 200...240 V 1 200 M cabo blindado P do motor 5,5...18,5 kW a 380...480 V 1 300 M cabo não blindado P do motor 5,5...18,5 kW a 380...480 V 1 150 M cabo blindado P do motor 22...30 kW a 380...480 V 1 300 M cabo não blindado P do motor 22...30 kW a 380...480 V 1 150 M cabo blindado P do motor 45...75 kW a 380...480 V 1 300 M cabo não blindado P do motor 45...75 kW a 380...480 V 1 150 M cabo blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 1 250 M cabo não blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 1 250 M cabo blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 2 400 M cabo não blindado P do motor 2,2...7,5 kW a 500 ... 600 V 2 100 M cabo blindado P do motor 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 M cabo não blindado P do motor 2,2...30 kW a 500...690 V 1 150 M cabo blindado P do motor 11...30 kW a 500...690 V 2 250 M cabo não blindado P do motor 11...30 kW a 500...690 V 2 150 M cabo blindado P do motor 30...160 kW a 500...690 V 1 250 M cabo não blindado P do motor 30...160 kW a 500...690 V 1 250 M cabo blindado P do motor 30...160 kW a 500...690 V 2 300 M cabo não blindado P do motor 30...90 kW a 500...690 V 2 400 M cabo não blindado P do motor 90...160 kW a 500...690 V 2 200 M cabo blindado P do motor 37 kW a 380...480 V 1 300 M cabo não blindado P do motor 37 kW a 380...480 V 1 200 M cabo blindado P do motor 90 kW a 380...480 V 1 300 m cabo não blindado P do motor 90 kW a 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/μs máx a 400 V 750 V/μs máx a 500 V 1000 V/μs máx a 690 V
Perdas térmicas	430 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...50 °C
Peso net	15,5 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21 com kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	18 kg
Pacote 1 Altura	40 cm
Pacote 1 largura	60 cm
Pacote 1 Comprimento	40 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	2
Peso do pacote 2	44,5 kg
Pacote 2 Altura	77 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------