



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys DF
Tipo de produto ou componente	Porta-fusíveis
Nome abreviado do dispositivo	DF22
Compatibilidade do produto	DF2FA cartucho de fusível DF2FN cartucho de fusível
Identificação de pólos	1P
Tamanho do fusível	22 x 58 mm
Tipo de fusível	, gG , aM
Tipo de Controle	Alavanca
Sinalização local	Indicação de fusível queimado
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 690 V CD
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	125 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	19 kA com ligações tubulares em conformidade com IEC 60269-1
Resistência a curto-circuitos	120 KA 400 V em conformidade com IEC 60947-3 120 KA 500 V em conformidade com IEC 60947-3 80 KA 690 V em conformidade com IEC 60947-3

Complementar

Normas	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificações do produto	IEC Reconhecido por UL CSA EAC
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Posição de montagem	Vertical (tolerância: + / - 23 °)
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5...35 mm² rígido Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,5...25 mm² rígido Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5...35 mm² flexível with or without Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,5...25 mm² flexível with or without
Binário de aperto	4 N.m
Altura	127,5 mm
Largura	35 mm
Profundidade	76,5 mm
Peso net	0,221 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 6

Ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...60 °C with derating above 20°C
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Tratamento de protecção	TH
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Código de compatibilidade	DF22

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	178 g
Pacote 1 Altura	12,75 cm
Pacote 1 largura	7,7 cm
Pacote 1 Comprimento	3,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	1,182 kg
Pacote 2 Altura	8,4 cm
Largura do pacote 2	22,4 cm
Comprimento do pacote 2	13,2 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	54
Pacote 3 Peso	11,091 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------