

# Folha de dados do produto

Especificações



Harmony XAP, XB2 SL, estação de controlo vazia, liga de zinco, gris, M20, 2 furos 30mm, 80 x 130 x 77, UL cULus

XAPD2602

## Principal

|                                     |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha de produto                    | Harmony XAP                                                                                                                                                                         |
| Tipo de produto ou componente       | Estação de controlo fundida em molde vazia                                                                                                                                          |
| Nome abreviado do dispositivo       | XAPD                                                                                                                                                                                |
| Destino do produto                  | Para unidades de controlo e sinalização de Ø 30 mm                                                                                                                                  |
| Tamanho da placa frontal do produto | 80 x 130 mm                                                                                                                                                                         |
| Profundidade utilizável             | 74,5 mm                                                                                                                                                                             |
| Número de recorte                   | 2 recortes                                                                                                                                                                          |
| Cor de Base da Caixa                | Cinzento RAL 7035)                                                                                                                                                                  |
| Cor da tampa                        | Cinzento RAL 7035)                                                                                                                                                                  |
| Material                            | Zinco fundido                                                                                                                                                                       |
| Venda por quantidade indivisível    | 1                                                                                                                                                                                   |
| Grau de proteção IP                 | IP65em conformidade com EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66em conformidade com EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69em conformidade com EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Complementar

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Número de linhas verticais   | 1                                |
| Número de linhas horizontais | 2                                |
| Dimensões de recorte         | Ø 30 mm                          |
| Tipo de Estação de Controlo  | Metal                            |
| Entrada de cabo              | 2 x bucimem conformidade com ISO |
| Tipo de rosca                | M20 x 1.5                        |
| Largura total CAD            | 80 mm                            |
| Altura total CAD             | 130 mm                           |
| Profundidade total CAD       | 77 mm                            |
| Peso net                     | 0,81 kg                          |

## Ambiente

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tratamento de Proteção | TC |
|------------------------|----|

|                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente para armazenamento       | -40...70 °C                                                                   |
| Temperatura do ar ambiente para a operação    | -25...70 °C                                                                   |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140                                      |
| Grau de protecção                             | UL type 4em conformidade com UL 50 E<br>UL type 4Xem conformidade com UL 50 E |
| Grau de protecção IK                          | IK07em conformidade com EN/IEC 62262                                          |
| Resistência aos agentes químicos              | Tratamento especial pode ser obtido a pedido                                  |
| Certificações do produto                      | UL<br>cULus<br>EAC                                                            |

### Unidades de embalagem

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE     |
| Numero de unidades por emb. | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 815,0 g |
| Pacote 1 Altura             | 7,7 cm  |
| Pacote 1 largura            | 8,0 cm  |
| Pacote 1 Comprimento        | 13,0 cm |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                              |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                   |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                              |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                        |

### Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|