

# Folha de dados do produto

Especificações



Harmony XAP, XB2 SL, estação de controlo vazia, liga de zinco, gris, M25, sem furos, 80 x 175 x 51,5

XAPD31

## Principal

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Linha de produto                    | Harmony XAP                                               |
| Tipo de produto ou componente       | Estação de controlo fundida em molde vazia                |
| Nome abreviado do dispositivo       | XAPD                                                      |
| Destino do produto                  | Para unidades de controlo e sinalização de Ø 22 mm        |
| Tamanho da placa frontal do produto | 80 x 175 mm                                               |
| Profundidade utilizável             | 49 mm                                                     |
| Número de recorte                   | Sem recorte                                               |
| Cor de Base da Caixa                | Cinzento RAL 7035)                                        |
| Cor da tampa                        | Cinzento RAL 7035)                                        |
| Material                            | Zinco fundido                                             |
| Venda por quantidade indivisível    | 1                                                         |
| Grau de proteção IP                 | IP65em conformidade com EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Complementar

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Número de linhas verticais   | 0                                |
| Número de linhas horizontais | 0                                |
| Tipo de Estação de Controlo  | Metal                            |
| Entrada de cabo              | 2 x bucemem conformidade com ISO |
| Tipo de rosca                | M25 x 1.5                        |
| Largura total CAD            | 80 mm                            |
| Altura total CAD             | 175 mm                           |
| Profundidade total CAD       | 51,5 mm                          |
| Peso net                     | 0,87 kg                          |

## Ambiente

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Tratamento de Proteção                  | TC          |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40...70 °C |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação    | -25...70 °C                                  |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140     |
| Grau de protecção IK                          | IK07em conformidade com EN/IEC 62262         |
| Resistência aos agentes químicos              | Tratamento especial pode ser obtido a pedido |
| Certificações do produto                      | EAC                                          |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 1,002 kg |
| Pacote 1 Altura                | 8,8 cm   |
| Pacote 1 largura               | 12,0 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 18,3 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S02      |
| Número de unidades no pacote 2 | 6        |
| Peso do pacote 2               | 6,408 kg |
| Pacote 2 Altura                | 15,0 cm  |
| Largura do pacote 2            | 30,0 cm  |
| Comprimento do pacote 2        | 40,0 cm  |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                              |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                   |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                              |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                        |

### Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|