





Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys K
Tipo de produto ou componente	Contactador inversor
Nome abreviado do dispositivo	LC2K
Aplicação do equipamento	Controlo
Aplicação do contactor	Controlo do motor
Categoria de utilização	AC-4 AC-3
Apresentação do dispositivo	Pré-assemblado com barramento de energia invertendo
Identificação de pólos	3P
Power pole contact composition	3 NA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	Circuito de potência 690 V CA 50/60 Hz Circuito de sinalização <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	16 A a <= 440 V CA AC-3 para circuito de potência
Alimentação do motor kW	4 KW a 480 V CA 50/60 Hz 4 KW a 500 ... 600 V CA 50/60 Hz 4 KW a 660...690 V CA 50/60 Hz 5,5 KW a 440 V CA 50/60 Hz 4 KW a 220...230 V CA 50/60 Hz 7,5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz
Tipo de circuito de controlo	CA a 50/60 Hz
Tensão do circuito de comando	110 V CA 50/60 Hz
Composição de contacto auxiliar	1 NF
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
Categoria de sobretensão	III
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	20 A a <50 °C para circuito de potência 10 A a <50 °C para circuito de sinalização
Poder de Fecho Irms nominais	160 A a 690 V CA para circuito de potênciaem conformidade com NF C 63-110 160 A a 690 V CA para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947 110 A CA para circuito de sinalizaçãodem conformidade com IEC 60947
Poder de corte nominal	110 A a 440 Vem conformidade com IEC 60947 80 A a 500 Vem conformidade com IEC 60947 70 A a 660...690 Vem conformidade com IEC 60947
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	115 A a <50 °C - 1 s para circuito de potência 105 A a <50 °C - 5 s para circuito de potência 100 A a <50 °C - 10 s para circuito de potência 75 A a <50 °C - 30 s para circuito de potência 55 A a <50 °C - 1 min para circuito de potência 50 A a <50 °C - 3 min para circuito de potência 80 A - 1 s para circuito de sinalização 90 A - 500 ms para circuito de sinalização 110 A - 100 ms para circuito de sinalização 25 A a <50 °C - >= 15 min para circuito de potência
Classificação faça fusível associado	25 A gG a <= 440 V para circuito de potência 25 A aM para circuito de potência 10 A gG para circuito de sinalizaçãodem conformidade com IEC 60947 10 A gG para circuito de sinalizaçãodem conformidade com VDE 0660
Impedancia média	3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz para circuito de potência

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	Circuito de potência 600 Vem conformidade com UL 508 Circuito de potência 690 Vem conformidade com IEC 60947-4-1 Circuito de sinalização 690 Vem conformidade com IEC 60947-4-1 Circuito de sinalização 690 Vem conformidade com IEC 60947-5-1 Circuito de sinalização 600 Vem conformidade com UL 508 Circuito de potência 600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14 Circuito de sinalização 600 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
Durabilidade elétrica	1,3 Mciclos 16 A AC-3 a Ue <= 440 V
Tipo de bloqueio	Mecânico
Suporte de montagem	Placa Calha
Normas	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	Esquema CB
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5... 4 mm²sólido Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,75... 4 mm²flexível sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,34... 2,5 mm²flexível com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5... 4 mm²sólido Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,75... 4 mm²flexível sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,34... 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	1,3 N.M - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips N.º 2 1,3 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
Tempo de funcionamento	10...20 ms activação da bobina e fecho NA 10...20 ms desactivação da bobina e abertura NA
Nível de fiabilidade de segurança	B10d = 1369863 ciclos contactor com carga nominal em conformidade com EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor com carga mecânica em conformidade com EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica	5 Mciclos
Maximum operating rate	3600 cic/h

Complementar

Limites de tensão do circuito de comando	Desprendimento 0,2...0,75 Uc 50 °C) Operacional 0.85...1.15 Uc 50 °C)
Potência de ligação em VA	30 VA 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA	4,5 VA 20 °C)
Dissipação de calor	1,3 W
Tipo de contactos auxiliares	Tipo instantâneo 1 NF
Frequência do circuito de sinalização	<= 400 Hz.
Corrente de comutação mínima	5 mA para circuito de sinalização
Tensão de comutação mínima	17 V para circuito de sinalização
Distância não sobreposta	0,5 mm
Resistência de isolamento	> 10 mOhm para circuito de sinalização

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21 em conformidade com VDE 0106
Tratamento de proteção	TC em conformidade com IEC 60068 TC em conformidade com DIN 50016
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...80 °C
Altitude de funcionamento	2000 m sem desclassificação de corrente

Retardamento de chamadas	V1em conformidade com UL 94 Requisito 2em conformidade com NF F 16-101 Requisito 2em conformidade com NF F 16-102
Robustez mecânica	Choques contactor fechado, no eixo X10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contactor fechado, no eixo YGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contactor fechado, no eixo ZGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contactor aberto, no eixo XGn 6 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contactor aberto, no eixo Y10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27 Choques contactor aberto, no eixo Z10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27 Vibrações contactor fechadoGn 4, 5 ... 300 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6 Vibrações contactor abertoGn 2, 5 ... 300 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Altura	58 mm
Largura	90 mm
Profundidade	57 mm
Peso net	0,39 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	370 g
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	6,2 cm
Pacote 1 Comprimento	9,2 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------