



### Principal

Linha de produto	Harmony XALE
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo completa
Nome abreviado do dispositivo	XALE
Destino do produto	Para unidades de controlo e sinalização XB7 de Ø 22 mm
Aplicação da estação de controlo	Função de encerramento de emergência
Cor de Base da Caixa	Cinza claro RAL 7035)
Cor da tampa	Amarelo RAL 1021)
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Grau de proteção IP	IP54em conformidade com IEC 60529
Composição da Estação de Controlo	1 botão de pressão cabeça de cogumelo, vermelho, trinco 1 NF
Operação dos contactos	Abertura lenta

### Complementar

Entrada de cabo	2 passa-cabos, capacidade de aperto: 16 mm 4 passa-cabos para M20 ISO
Peso net	0,11 kg
Marcação	CE
Abertura positiva	Comem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE K
Proteção contra curto-circuitos	4 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	0,1 A a 250 V, DC-13, R300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,22 A a 125 V, DC-13, R300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC-14, D300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 0,6 A a 120 V, AC-14, D300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Fiabilidade eléctrica IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ a 17 V e 5 mAem conformidade com IEC 60947-5-4

### Ambiente

Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 60536
Grau de protecção IK	IK05em conformidade com EN 50102
Normas	EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	128 g
Pacote 1 Altura	9,8 cm
Pacote 1 largura	8,5 cm

Pacote 1 Comprimento	11,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	25
Peso do pacote 2	3,699 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------