



Principal

Linha de produto	Harmony XALG
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo vazia
Nome abreviado do dispositivo	XALG
Destino do produto	Para unidades de controlo e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Característica ambiental	Ambiente adverso
Cor de Base da Caixa	Preto RAL 9005)
Cor da tampa	Preto RAL 9005)
Material	Poliamida reforçada com mineral
Entrada de cabo	2 passa-cabos para entrada de cabo ISO M20
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529 IP67em conformidade com IEC 60529 IP69 IP69K

Complementar

Estilo de montagem	Para montagem pelo cliente
Número de recorte	3 recortes 30 mm
Largura total CAD	180 mm
Altura total CAD	72 mm
Profundidade total CAD	65 mm
Peso net	0,333 kg
Resistência a lavadora de alta pressão	10 mPA a 80 °C, distância: 0.2 m

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com EN/IEC 61140
Grau de protecção IK	IK05em conformidade com EN 50102

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Resistência aos agentes químicos	Boa resistência ao ácido láctico a 10 °C Boa resistência ao detergente a 60 °C Not rtt to formic acid(10%) a 50 °C Não resistente a ácido láctico a 90 °C Boa resistência ao amoníaco Boa resistência à benzina Boa resistência à manteiga Good rtc to citric acid 10% Boa resistência aos compostos de corte Boa resistência ao etano Boa resistência ao etanol Boa resistência ao etileno Boa resistência aos ácidos gordos Boa resistência ao álcool gordo Boa resistência ao leite Boa resistência aos óleos e gorduras de motores Boa resistência aos óleos (vegetais, minerais) Boa resistência ao petróleo Boa resistência à acetona Good rtt to uric acid (20%) Lmd rtc to acetic acid(10%) Resistência limitada ao ácido bórico Not rtt to H2O2 (30%) Not rtt to nitric acid(2%)
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	321 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	10 cm
Pacote 1 Comprimento	18,7 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	5,64 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------