



Principal

Linha de produto	Harmony XB4 Harmony XB5
Tipo de produto ou componente	Bloco de contactos
Nome abreviado do dispositivo	ZBE
Venda por quantidade indivisível	1
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Operação dos contactos	Abertura lenta
Tipo de bloco de contactos	Duplo
Utilização dos contactos	Contactos interruptores de alta potência
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 1 x 2,5 mm ² com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm ² com extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 2,5 mm ² sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,5 mm ² sem extremidade do cabo

Complementar

Peso net	0,032 kg
Tipo e composição dos contactos	1 NA + 1 NF
Abertura positiva	Com
Durabilidade mecânica	10000000 ciclos
Proteção contra curto-circuitos	10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 Aem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	300 Vem conformidade com EN 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com EN 60947-1
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	1,1 A a 125 V, DC-13, P300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Montagem do bloco	Montagem frontal
Código de composição elétrica	C15 (quantidade <= 1)

Ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Resistência à vibração	5 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	40 g
Pacote 1 Altura	5,2 cm
Pacote 1 largura	4,4 cm
Pacote 1 Comprimento	4,2 cm

Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	200 g
Pacote 2 Altura	4,2 cm
Largura do pacote 2	5,5 cm
Comprimento do pacote 2	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S02
Número de unidades no pacote 3	80
Pacote 3 Peso	3,634 kg
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------