



**Principal**

|   |  |
|---|--|
| Linha de produto                          | Harmony XB5                                  |
| Tipo de produto ou componente             | Cabeça para botão de pressão de cabeça dupla |
| Nome abreviado do dispositivo             | ZB5  |
| Material do aro                           | Plástico cinzento escuro                     |
| Diâmetro de montagem                      | 22 mm  |
| Tipo de cabeça                            | Standard                                     |
| Venda por quantidade indivisível          | 1  |
| Forma da cabeça da unidade de sinalização | Rectangular                                  |
| Tipo de operador                          | Retorno por mola                             |
| Perfil do operador                        | 2 botões lavar                               |
| Descrição de operadores                   | White "I" - black "O"                        |

**Complementar**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Largura total CAD             | 30 mm   |
| Altura total CAD              | 50 mm   |
| Profundidade total CAD        | 30 mm   |
| Peso net                      | 0,023 kg  |
| Cor da Marcação               | Marcação preta quando gorros brancos<br>Marcação branca quando as tampas verde, vermelho ou preto   |
| Perfil do operador            | Preto descarga, O branco)<br>(Branco descarga, I preto)   |
| Durabilidade mecânica         | 1000000 ciclos  |
| Nome da Estação               | XALD 1 recorte  |
| Código de composição elétrica | C3 para <6 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>C4 para <6 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal<br>C14 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>SF2 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal<br>SR2 para <2 contactos usando simples blocos em montagem posterior |
| Apresentação do dispositivo   | Elemento básico   |

**Ambiente**

|   |   |
|---|---|
| Tratamento de Proteção                        | TH  |
| Temperatura ambiente para armazenamento       | -40...70 °C   |
| Temperatura do ar ambiente para a operação    | -25...70 °C   |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe Ilem conformidade com IEC 60536                                  |
| Grau de proteção IP                           | IP66em conformidade com IEC 60529<br>IP69Kem conformidade com IEC 60529 |
| Grau de proteção NEMA                         | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| Resistência a lavadora de alta pressão        | 7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m                                    |
| Grau de protecção IK                          | IK03em conformidade com IEC 50102                                       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Normas                   | JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1  |
| Certificações do produto | DNV<br>LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>GL<br>CSA<br>BV<br>UL na lista  |
| Resistência à vibração   | 5 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6  |
| Resistência ao choque    | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27<br>50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 25 g     |
| Pacote 1 Altura                | 3,5 cm   |
| Pacote 1 largura               | 5,5 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 5,5 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | S02      |
| Número de unidades no pacote 2 | 100      |
| Peso do pacote 2               | 2,773 kg |
| Pacote 2 Altura                | 15 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium   |
| Regulamento REACh              |  Declaração REACh  |
| REACh sem SVHC                 | Sim   |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim   |
| Sem mercúrio                   | Sim   |
| Informações das isenções RoHS  |  Sim   |
| Regulamento RoHS China         |  Declaração RoHS China   |
| Divulgação Ambiental           |  Perfil Ambiental Do Produto   |
| Perfil de Circularidade        |  Informação Sobre O Fim Da Vida Útil   |

### Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|