



Principal

Linha de produto	Relés electromecânicos harmoniosos
Tipo de produto ou componente	Tomada
Disposição do terminal de contactos	Misto
Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RPM com 1 A/F
Nome abreviado do dispositivo	RPZ

Complementar

[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	16 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V
Binário de aperto	< 1 N.m para M3,5 parafuso(s) < 0.8 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso painel) Encaixe calha DIN simétrica de 35 mm)
Peso net	0,031 kg

Ambiente

Ligações - terminais	Terminal contacto - terminais de abraçadeiras roscadas, 2 fios sólido cabo(s) sem extremidade do cabo 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Terminal contacto - terminais de abraçadeiras roscadas, 1 fio sólido cabo(s) sem extremidade do cabo 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Terminal contacto - terminais de abraçadeiras roscadas, 2 fios flexível cabo(s) com extremidade do cabo 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Terminal contacto - terminais de abraçadeiras roscadas, 1 fio flexível cabo(s) com extremidade do cabo 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Terminal de bobina - terminais de abraçadeiras roscadas, 2 fios sólido cabo(s) sem extremidade do cabo 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Terminal de bobina - terminais de abraçadeiras roscadas, 1 fio sólido cabo(s) sem extremidade do cabo 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Terminal de bobina - terminais de abraçadeiras roscadas, 2 fios flexível cabo(s) com extremidade do cabo 0.5...1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Terminal de bobina - terminais de abraçadeiras roscadas, 1 fio flexível cabo(s) com extremidade do cabo 0.5...1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Normas	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508
Certificações do produto	CSA UL EAC CE
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...55 °C
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com EN/IEC 60529
Força dielétrica	2500 V

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	0,03 kg
Pacote 1 Altura	20,12 mm
Pacote 1 largura	29,65 mm
Pacote 1 Comprimento	83,2 mm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	0,331 kg
Pacote 2 Altura	6,6 cm
Largura do pacote 2	8,5 cm
Comprimento do pacote 2	9,9 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	240
Pacote 3 Peso	8,57 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------