



Principal

Linha de produto	Relés electromecânicos harmoniosos
Nome da série	Miniatura
Tipo de produto ou componente	Relé de ligação
Nome abreviado do dispositivo	RXM
Tipo e composição dos contactos	4 A/F
Tensão do circuito de comando	24 V CC
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	3 A a -40...55 °C
LED de estado	Sem
Tipo de controlo	Botão de teste com bloqueio
Coefficiente de utilização	0.2

Complementar

Forma dopino	Plano
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 Vem conformidade com IEC 300 Vem conformidade com CSA 300 Vem conformidade com UL
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	2,5 kV durante 1,2/50 µs
Material de contactos	De forquilha banhados a prata dourada
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	2 A a 28 V DC) NAem conformidade com IEC 2 A a 250 V AC) NAem conformidade com IEC 1 A a 28 V DC) NFem conformidade com IEC 1 A a 250 V AC) NFem conformidade com IEC 3 A a 28 V DC) em conformidade com UL 3 A a 277 V AC) em conformidade com UL
Tensão de comutação máxima	250 Vem conformidade com IEC
Resistive rated load	3 A a 250 V CA 3 A a 28 V CD
Capacidade de comutação máxima	750 VA/84 W
Capacidade de comutação mínima	15 mW a 3 mA, 5 V
Taxa de funcionamento	<= 1200 ciclos/hora subcarga <= 18000 ciclos/hora sem carga
Durabilidade mecânica	10000000 ciclos
Durabilidade elétrica	100000 ciclos para resistiva carga dependendo da posição de montagem e ambiente de trabalho
Average coil consumption in W	0,9 W
Limiar da tensão de descanso	>= 0,1 Uc
Operate time	20 ms
Release time	20 ms
Average coil resistance	650 Ohm a 20 °C +/- 10 %
Limites de funcionamento tensão estipulada	19.2...26.4 V CD
Categoria de protecção	RT I
Níveis de teste	Nível A
Posição de funcionamento	Qualquer posição
Peso net	0,037 kg
Apresentação do dispositivo	Produto completo

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Força dieléctrica	1300 V CA entre os contactos com micro desconexão 2000 V CA entre a bobina e o contacto 2000 V CA entre pólos
Certificações do produto	UL Lloyd's CSA CE GOST
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1 UL 508
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...55 °C
Resistência à vibração	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 ciclos de operação 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 ciclos sem funcionar
Grau de protecção IP	IP40em conformidade com EN/IEC 60529
Resistência ao choque	10 gn para em funcionamento 30 gn para fora de funcionamento
Graus de poluição	2

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	38 g
Pacote 1 Altura	41 mm
Pacote 1 largura	28 mm
Pacote 1 Comprimento	21 mm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------