



### Principal

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Linha de produto                    | Relés electromecânicos harmoniosos |
| Tipo de produto ou componente       | Tomada                             |
| Disposição do terminal de contactos | Separado                           |
| Compatibilidade do produto          | Relé de encaixe RXM com 3 A/F      |
| Forma dopino                        | Plano                              |
| Nome abreviado do dispositivo       | RXZ                                |
| Venda por quantidade indivisível    | 10                                 |

### Complementar

|   |  |
|---|--|
| [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A   |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | < 250 V  |
| Ligações - terminais                            | Ligador, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo<br>Ligador, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo<br>Ligador, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo<br>Ligador, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo |
| Binário de aperto                               | < 1 N.m para M3 parafuso(s)  |
| Modo de fixação                                 | Por parafuso (painel)<br>Encaixe calha DIN simétrica de 35 mm)   |
| Marcação  | CE   |
| Largura   | 27 mm  |
| Peso net  | 0,066 kg   |

### Ambiente

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 61984                            |
| Certificações do produto                   | UL<br>Lloyd's<br>CSA                 |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...85 °C                          |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40...55 °C                          |
| Grau de protecção IP                       | IP21em conformidade com EN/IEC 60529 |
| Força dielétrica                           | 2500 V                               |

### Unidades de embalagem

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE   |
| Numero de unidades por emb.    | 1     |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 61 g  |
| Pacote 1 Altura                | 27 mm |
| Pacote 1 largura               | 61 mm |
| Pacote 1 Comprimento           | 82 mm |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1   |
| Número de unidades no pacote 2 | 10    |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Peso do pacote 2               | 624 g   |
| Pacote 2 Altura                | 11,6 cm |
| Largura do pacote 2            | 6,8 cm  |
| Comprimento do pacote 2        | 14 cm   |
| Unidade de pacote tipo 3       | S02     |
| Número de unidades no pacote 3 | 200     |
| Pacote 3 Peso                  | 10,7 kg |
| Pacote 3 Altura                | 15 cm   |
| Largura do pacote 3            | 30 cm   |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm   |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium   |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>  |
| REACH sem SVHC                 | Sim   |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>   |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim   |
| Sem mercúrio                   | Sim   |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>   |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>   |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>   |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|