



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys DF
Tipo de produto ou componente	Porta-fusíveis
Nome abreviado do dispositivo	DFCC
Identificação de pólos	3P
Tipo de fusível	, CC
Tipo de Controle	Alavanca encravamento
Categoria de utilização	AC-20Bem conformidade com IEC 60947-3
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	600 V CA
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	30 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	600 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
Resistência a curto-circuitos	200 kA 600 Vem conformidade com UL 512
Dissipação de potência em W	3 W maximum power dissipation by fuse

Complementar

Normas	UL 4248-1 UL 4248-4 CSA C22.2 No 4248-1 CSA C22.2 No 4248-4
Certificações do produto	Reconhecido por UL CSA
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Posição de montagem	Vertical (tolerância: + / - 23 °)
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...16 mm ² rígido Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...6 mm ² rígido Terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...16 mm ² flexível with or without Terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...6 mm ² flexível with or without
Binário de aperto	2 N.M - com chave de fendas PZ2 2 N.m - com chave de fendas plano de Ø 5,5 mm
Altura	79,5 mm
Largura	52,5 mm
Profundidade	61 mm
Peso net	0,126 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 6

Ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C with derating above 20°C
Altitude de funcionamento	0...2000 m sem degradação
Grau de protecção IP	IP21
Graus de poluição	3

Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Código de compatibilidade	DFCC

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	132 g
Pacote 1 Altura	6,3 cm
Pacote 1 largura	5,3 cm
Pacote 1 Comprimento	8 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	734 g
Pacote 2 Altura	7 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	22,3 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	11,723 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------