



Principal

Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	DF22
Tipo de produto ou componente	Bloco de contacto auxiliar
Funcionamento dos contactos auxiliares	Instantâneo
Composição de contactos de polos	1 NF
Ligações - terminais	Conector Faston

Complementar

Compatibilidade gama	TeSys DF
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 VCA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	24...240 V CA AC-15 24...240 V CD DC-13
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	5 A
Corrente de comutação mínima	30 mA
Tensão de comutação mínima	10 V
Peso net	0,032 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	23 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	3,2 cm
Pacote 1 Comprimento	10,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	100
Peso do pacote 2	3,013 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------