



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys GS
Nome abreviado do dispositivo	GS2J
Tipo de produto ou componente	Interruptor-seccionador-fusível
Identificação de pólos	4P
Descrição dos pólos protegidos	4t
Tipo e composição dos contactos	4 NA
[I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre	100 A a <40 °C
[I _e] corrente estipulada de funcionamento	100 A a 440 V 2 pólos em série por fase DC-23A 100 A a 440 V 2 pólos em série por fase DC-23B 100 A a 690 V pólos não justapostos AC-23A 100 A a 690 V pólos não justapostos AC-23B 100 A a 400 V AC-23A 100 A a 400 V AC-23B 100 A a 500 V AC-23A 100 A a 500 V AC-23B
Tipo de fusível	NFC
Tamanho do fusível	22 x 58 mm
Tipo de rede	CA CD
Frequência da rede	50/60 Hz

Complementar

Tipo de manípulo operativo	Lado esquerdo externo
Suporte de montagem	Placa
[U _i] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA 50/60 Hz
[U _{imp}] Tensão de resistência aos choques	8 kV
Potência de funcionamento nominal em W	51 KW a 400 V 63 KW a 500 V 90 kW a 690 V
Poder de estabelecimento	1000 A a 400 V AC-23B
[I _{cm}] poder de fecho nominal em curto-circuito	80 kA a 400 V com protecção por fusíveis gG
Poder de corte	800 A a 400 V AC-23B)
Resistência a curtos-circuitos	20 kA
Durabilidade mecânica	10000 ciclos
Durabilidade elétrica	1500 Ciclos AC-23A 1500 Ciclos AC-23B 300 Ciclos AC-23A 300 ciclos AC-23B
Ligações - terminais	Circuito de potência barras 20 mm ² Circuito de potência terminal de olhal 25...95 mm ²
Binário de aperto	Circuito de potência 12 N.m

Ambiente

Normas	IEC 60947-3
Certificações do produto	CE
Grau de proteção IP	IP21(em conformidade com IEC 60529 com cobertura de terminal)
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C
Resistência a incêndios	850 °C cobertura de fusíveis em conformidade com IEC 60695-2-1 960 °C corpo em conformidade com IEC 60695-2-1
Altura	162 mm
Largura	184 mm
Profundidade	116 mm
Peso net	2 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,257 kg
Pacote 1 Altura	15,5 cm
Pacote 1 largura	17 cm
Pacote 1 Comprimento	21 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	14,447 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------