



### Principal

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha de produto                 | TeSys                                                                                              |
| Alcance                          | TeSys                                                                                              |
| Nome abreviado do dispositivo    | GS2AH                                                                                              |
| Tipo de produto ou componente    | Manípulo rotativo                                                                                  |
| Compatibilidade gama             | TeSys GS GS2J<br>TeSys GS GS2K<br>TeSys GS GS2L<br>TeSys GS GS2N<br>TeSys GS GS2P<br>TeSys GS GS2Q |
| Tipo de manípulo operativo       | Lado direito externo                                                                               |
| Cor do manípulo                  | Preto                                                                                              |
| Cor da placa frontal do manípulo | Cinzentos                                                                                          |

### Complementar

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Handle positions                              | O-I                                                         |
| Comando rotativo com encravamento por cadeado | Bloqueável na posição O                                     |
| Switch rated current                          | 100 A<br>125 A<br>160 A<br>200 A<br>250 A<br>315 A<br>400 A |
| Normas                                        | IEC                                                         |
| Peso net                                      | 0,24 kg                                                     |

### Ambiente

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grau de proteção IP | IP55 |
|---------------------|------|

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 205 g    |
| Pacote 1 Altura                | 5 cm     |
| Pacote 1 largura               | 14,5 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 15 cm    |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03      |
| Número de unidades no pacote 2 | 17       |
| Peso do pacote 2               | 4,066 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                          |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>               |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                            |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                            |
| Sem mercúrio                   | Sim                                            |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                            |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>          |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>    |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|