



Principal

Linha de produto	TeSys
Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	GS2AH
Tipo de produto ou componente	Manípulo rotativo
Compatibilidade gama	TeSys GS GS2J TeSys GS GS2K TeSys GS GS2L TeSys GS GS2N TeSys GS GS2P TeSys GS GS2Q FuPacT GS GSB100 FuPacT GS GSC125 FuPacT GS GSD125 FuPacT GS GSB160 FuPacT GS GSB200 FuPacT GS GSB250 FuPacT GS GSD250 FuPacT GS GSB400 FuPacT GS GSD400
Tipo de manípulo operativo	Lado direito externo
Cor do manípulo	Vermelho
Cor da placa frontal do manípulo	Amarelo

Complementar

Handle positions	O-I
Comando rotativo com encravamento por cadeado	Bloqueável na posição O
Switch rated current	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Normas	IEC
Peso net	0,24 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP65
---------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	219 g
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	13 cm
Pacote 1 Comprimento	18 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	40
Peso do pacote 2	9,644 kg

Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------