

GS2AH150

External rotary handle, TeSys GS, black handle, front mounting, 2 positions I-O, NEMA 3R, for GS 600-800A UL



Principal

Linha de produto	TeSys
Alcance	TeSys
Nome abreviado do dispositivo	GS2AH
Tipo de produto ou componente	Manípulo rotativo
Compatibilidade gama	TeSys GS GS2S TeSys GS GS2T
Tipo de manípulo operativo	Frontal externo
Cor do manípulo	Preto
Cor da placa frontal do manípulo	Cinzentos

Complementar

Handle positions	O-I
Comando rotativo com encravamento por cadeado	Com
Switch rated current	600 A 800 A
Normas	UL CSA
Peso net	0,28 kg

Ambiente

Grau de proteção NEMA	NEMA 4/4X
-----------------------	-----------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	270 g
Pacote 1 Altura	5 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	25,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	1,575 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------