



Principal

Linha de produto	Modicon STB solução de E/S distribuída
Tipo de produto ou componente	Módulo de interface de rede standard
Tipo de ligação integrada	Modbus Plusem conformidade com modbus.org ficha SUB-D fêmea de 9 vias Um par entrançado rede) Modbus Plusem conformidade com modbus.org HE-13 Porta RS232) Modbus Plusem conformidade com modbus.org 8 - vias fêmea Porta RS232)
Número de segmentos	1 primária, máximo de 6 extensões
Número de dispositivos por segmento	0...32 por segmento 0...64 todos os segmentos
Velocidade de transmissão	1 Mbit/s para comprimento de barramento de 0... 1800 m por segmento com 3 repetidores 1 Mbit/s para comprimento de barramento de 0... 450 m por segmento
Tipo de estrutura	LAN industrial

Complementar

Número de módulo de E/S endereçável	0...32 por ilha
Serviço de comunicação	Dados Globais Diálogo "peer cop" Diálogo "peer to peer"
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CC
Tipo de fonte de alimentação	SELV
Corrente de alimentação máxima	700 A
Limites de tensão da alimentação	19,2...30 V
Corrente de entrada	430 mA para circuito de alimentação
Corrente de saída nominal	0,575 A a 60...70 °C 1,2 A
Tensão de saída	5,25 V CD (tolerância: +/- 0.21 %) para autocarro lógico
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	II
LED de estado	Estado de ilha (RUN) 1 LED verde) Fonte de alimentação (PWR) 1 LED verde) Erro do módulo (ERR) 1 LED vermelho) MB+ 1 LED amarelo) Modo de teste 1 LED amarelo)
Profundidade	70 mm
Altura	40 mm
Largura	128,3 mm
Peso net	0,145 kg

Ambiente

Compatibilidade electromagnética	Imunidade a interferência electromagnética em conformidade com IEC 61131-2
Certificações do produto	CSA UL FM Classe 1 Divisão 2 C-Tick ATEX Cat 3G
Graus de poluição	2 em conformidade com IEC 60664-1
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de protecção IP	IP21 em conformidade com EN 61131-2 class 1
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C sem desclassificação de corrente) -25...70 °C com fator de desclassificação)
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Humidade relativa	95 % a 60 °C sem condensação
Resistência à vibração	3 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm +/- 0,35 mm a 10...58 Hz
Resistência ao choque	30 gn para 11 msem conformidade com IEC 88 referência 2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	187 g
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	7,2 cm
Pacote 1 Comprimento	13 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	3,15 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

