



Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de produto ou componente	Módulo de entrada discreta
Número de entrada discreta	64
Tipo de entrada discreta	Isolado
Tipo de entrada	Colector de corrente (lógica positiva)
Tensão de entrada discreta	24 V CC positivo
Corrente de entrada discreta	0,6 mA

Complementar

Sensor power supply	19...30 V
Impedância de entrada	40000 Ohm
Resistência de isolamento	> 10 mOhm 500 V DC
Dissipação de potência em W	4,3 W
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
Ligação de entradas em paralelo	NA
Consumo de corrente típico	160 mA a 3,3 V CC
Fiabilidade MTBF	342216 H
Tipo de protecção	1 fusível externo por grupo de canais 0,5 A rápido Sem protecção da polaridade inversa
Limiar de detecção da tensão	< 14 V CC sensor falha > 18 V CC sensor Ok
LED de estado	Indicador de +32 canais 1 LED verde) Módulo em funcionamento (RUN) 1 LED verde) Diagnóstico do Canal 1 LED por canal verde) Erro do módulo (ERR) 1 LED vermelho) E/S do módulo 1 LED vermelho)
Peso net	0,145 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Força dieléctrica	1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, primária/secundária 500 V CD 1 minuto, entre grupo de canais
Resistência à vibração	3 gn
Resistência ao choque	30 gn
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C
Humidade relativa	5...95 % a 55 °C sem condensação
Altitude de funcionamento	0...2000 m 2000...5000 m com fator de desclassificação

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	190 g
Pacote 1 Altura	5,481 cm
Pacote 1 largura	11,199 cm
Pacote 1 Comprimento	11,666 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	3,481 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Módulos montados em cavaletes

Dimensões




- (1) Com bloco de terminal removível (grade, parafuso ou mola).
(2) Com conector FCN.
(3) No trilho AM1 ED: 35 mm de largura, 15 mm de profundidade. Possível somente com cavalete BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.


Referências do cavalete	a em mm	a em pol.
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81

Conexão do módulo

Diagrama do circuito de entrada



Conexão do módulo



alimentação de energia

de energia

fusível de fusão rápida de 0,5 A para cada grupo de 16 canais

SPS alimentação de energia do sensor