



Principal

Linha de produto	Plataforma de automatização Modicon M340
Tipo de produto ou componente	Módulo processador
Número de bastidores	2
Número de ranhuras	11
Capacidade do processador de E/S discreta	512 E/S configuração de rack simples
Capacidade faça Processador de E / S analógica	66 E/S configuração de rack simples 128 E/S configuração de vários racks
Número de canal específico da aplicação	20
Monitorizar	Contadores de diagnóstico Modbus Contadores de eventos Modbus

Complementar

Canais de controlo	Retornos programáveis
Tipo de ligação integrada	Ligação de série não isolada RJ45 modo do carácter, modo de transmissão: assíncrono na banda de base, RS232C, modo de transmissão: 2 pares entrançados blindados a 0,3 ... 19,2 kbit / s duplex total Ligação de série não isolada RJ45 modo do carácter, modo de transmissão: assíncrono na banda de base, RS485, modo de transmissão: Um par entrançado blindado a 0,3 ... 19,2 kbit / s meio duplex Ligação de série não isolada RJ45, diretor / Secundário Modbus, RTU / ASCII, modo de transmissão: assíncrono na banda de base, RS232C, modo de transmissão: Um par entrançado blindado a 0,3 ... 19,2 kbit / s meio duplex Ligação de série não isolada RJ45, diretor / Secundário Modbus, RTU / ASCII, modo de transmissão: assíncrono na banda de base, RS485, modo de transmissão: Um par entrançado blindado a 0,3 ... 19,2 kbit / s meio duplex Porta USB a 12 Mbit/s
Processador do módulo de comunicação	2 Módulo de Comunicação Ethernet 2 AS-Interface module
Número de dispositivos por segmento	0...32(modo do carácter) 0...32Modbus)
Número de dispositivos	2 Ponto-a-Ponto modo do carácter 2 Ponto-a-Ponto Modbus
Comprimento do barramento	0...10 M ligação de série não isolada modo do carácter segmento 0...10 M ligação de série não isolada Modbus segmento 0...1000 M ligação de série isolada modo do carácter segmento 0...1000 M ligação de série isolada Modbus segmento 0...15 M modo do carácter Ponto-a-Ponto 0...15 m Modbus Ponto-a-Ponto
Maximum tap links length	<15 M ligação de série não isolada modo do carácter segmento <15 M ligação de série não isolada Modbus segmento <40 M ligação de série isolada modo do carácter segmento <40 m ligação de série isolada Modbus segmento
Número de endereços	0...248 para modo do carácter 0...248 para Modbus
Pedidos	1 Kb de dados por pedido modo do carácter 252 bytes de dados por pedido RTU Modbus 504 bytes de dados por pedido ASCII Modbus
Parâmetro de controlo	Um CRC em cada estrutura (RTU) Modbus Um LRC em cada estrutura (ASCII) modo do carácter Um LRC em cada estrutura (ASCII) Modbus

Descrição da memória	RAM interna 2.048 kB RAM interna 128 kB dados RAM interna 1.792 kB Constantes de e Símbolos fazer Programa Cartão de Memória Fornecido (BMXRMS008MP) cópia de segurança de programas, constantes, símbolos e dados
Tamanho máximo das áreas de objecto	128 kB dados internos não localizados 16250 %Mi bits internos localizados 32,464% MWI palavras internas dados internos localizados 32,760% Kwi palavras constantes dados internos localizados
Tamanho predefinido das áreas de objecto	128% Kwi palavras constantes dados internos localizados 256 %Mi bits internos localizados 512% MWI palavras internas dados internos localizados
Estrutura da aplicação	1 tarefa rápida periódica 32 tarefas de eventos 1 tarefa principal cíclica/periódica Sem tarefa auxiliar
Execution time per instruction	0.18 µs Booleano 0.26 µs palavras de comprimento duplo 0.38 µs palavras de comprimento Simples 1.74 µs pontos flutuantes
Número de instruções por ms	4,2 Kinst/ms 65% Boolean+35% fxd arithmetic 5,4 Kinst/ms 100 % Boolean
Tolerância do sistema	0,2 Ms para tarefa rápida 1,05 ms para tarefa principal
Consumo de corrente	72 mA a 24 V CC
Alimentação	Fonte de alimentação interna via bastidor
Marcação	CE
LED de estado	Processador em execução (RUN) 1 LED verde) Falha do módulo E/S (E/S) 1 LED vermelho) Falha do cartão de memória (CARD ERR) 1 LED vermelho) Falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED vermelho) Actividade no Modbus (SER COM) 1 LED amarelo)
Peso net	0,2 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C
Humidade relativa	10...95 % sem condensação
Grau de protecção IP	IP21
Tratamento de Protecção	TC
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Certificações do produto	CE UL CSA RCM EAC Marinha Mercante
Normas	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3
Característica ambiental	Local perigoso divisão 2 de classe I

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	240 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	11 cm
Pacote 1 Comprimento	12 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	15

Peso do pacote 2	4 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Módulos montados em cavaletes

Dimensões



- (1) Com bloco de terminal removível (grade, parafuso ou mola).
(2) Com conector FCN
(3) No trilho AM1 ED: 35 mm de largura, 15 mm de profundidade. Possível somente com grade BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referências de grade	a em mm	a em pol.
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503.2	19.81