



Principal

Linha de produto	Modicon STB solução de E/S distribuída
Tipo de produto ou componente	Kit de extensão de bus interno BOS

Complementar

Composição do kit	Módulo STBXBE1300 BOS STBXTS2120, conector de 2 terminais de aperto de mola Base STBXBA2300 tamanho 2 STBXTS1120, conector de 2 terminais de parafuso
Localização de montagem	Início do segmento de extensão
Compatibilidade do produto	Módulos STB standard
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V
Tipo do circuito de alimentação	CC
Limites de tensão da alimentação	19,2...30 V
Corrente de entrada	400 mA
Tensão de saída	5,25 V +/- 0.21 % autocarro lógico
Tipo de tensão de saída	CC
Corrente de saída da fonte de alimentação	1,2 A
Ligação elétrica	2 pinos para conector amovível para fonte de alimentação Firewire para interface
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	II

Ambiente

Compatibilidade electromagnética	Imunidade a interferência electromagnética em conformidade com IEC 61131-2
Certificações do produto	FM Classe 1 Divisão 2 UL CSA
Graus de poluição	2 em conformidade com IEC 60664-1
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de protecção IP	IP21 em conformidade com EN 61131-2 class 1
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Humidade relativa	95 % a 60 °C sem condensação
Resistência à vibração	3 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm +/- 0,35 mm a 10...58 Hz
Resistência ao choque	30 gn para 11 ms em conformidade com IEC 88 referência 2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	126 g
Pacote 1 Altura	2,5 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	13 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	42
Peso do pacote 2	5,67 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

