



Principal

Linha de produto	Plataforma de automatização Modicon M340
Tipo de produto ou componente	Módulo de rede TCP/IP Ethernet
Conceito	Pronto Transparente
Tipo de ligação integrada	TCP/IP Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s Um par entrançado transparent ready, classe C30
Tratamento de Proteção	TC

Complementar

Serviço de comunicação	Gestão da largura de banda Servidor FDR Rack Viewer Administrador de rede SNMP Dados Globais Análise de E/S Mensagens TCP Modbus Configurável pelo servidor web Editor de Dados (via PC, pocket PC ou terminal PDA) Serviço Web SOAP XML (servidor)
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Descrição da memória	Cartão de Memória flash Fornecido (BMXRWSC016M) RAM interna 16000 kB
Utilização da memória	Tamanho da pagina web do Utilizador RAM interna Activação do servidor web standard Cartão de Memória flash Fornecido (BMXRWSC016M) Armazenamento da Aplicação Cartão de Memória flash Fornecido (BMXRWSC016M)
Alimentação	Fonte de alimentação interna via bastidor
Marcação	CE
Sinalização local	Actividade na rede Ethernet (ETH ACT) 1 LED verde) Processador em execução (RUN) 1 LED verde) Estado da rede Ethernet (ETH STS) 1 LED verde) Velocidade de dados (ETH 100) 1 LED vermelho) Falha do cartão de memória (CARD ERR) 1 LED vermelho) Falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED vermelho)
Tipo de controlo	Reinício a frio do botão de pressão RESET
Consumo de corrente	90 mA a 24 V CC
Formato do módulo	Padrão
Peso net	0,2 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C
Humidade relativa	10...95 % sem condensação
Grau de protecção IP	IP21
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	250 g
Pacote 1 Altura	5,4 cm
Pacote 1 largura	11 cm
Pacote 1 Comprimento	11,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	4 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Módulos montados em cavaletes

Dimensões



- (1) Com bloco de terminal removível (grade, parafuso ou mola).
 (2) Com conector FCN
 (3) No trilho AM1 ED: 35 mm de largura, 15 mm de profundidade. Possível somente com grade BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referências de grade	a em mm	a em pol.
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503.2	19.81