



Principal

Linha de produto	Modicon STB solução de E/S distribuída
Tipo de produto ou componente	Módulo de interface de rede standard
Tipo de ligação integrada	Ethernet/IP em conformidade com IEEE 802.3 RJ45 fêmea par trançado blindado duplamente via Ethernet rede) Ethernet/IP em conformidade com IEEE 802.3 HE-13 Porta RS232) Ethernet/IP em conformidade com IEEE 802.3 8 - vias fêmea Porta RS232)
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-T
Modo de troca	Meio duplex ou duplex total
Número de segmentos	1 primária, máximo de 6 extensões
Número de dispositivos por segmento	0...256
Velocidade de transmissão	10/100 Mbit/s

Complementar

Número de módulo de E/S endereçável	0...32 por ilha
Serviço de comunicação	Web incorporada (configuração, diagnósticos e acesso a variável) Protocolo BootP/DHCP Agente SNMP
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CC
Tipo de fonte de alimentação	SELV
Corrente de alimentação máxima	700 A
Limites de tensão da alimentação	19,2...30 V
Corrente de entrada	430 mA para circuito de alimentação
Corrente de saída nominal	0,575 A a 60...70 °C 1,2 A
Tensão de saída	5,25 V CD (tolerância: +/- 0.21 %) para autocarro lógico
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	II
LED de estado	ACT 1 LED Estado de ilha (RUN) 1 LED Erro do módulo (ERR) 1 LED MS 1 LED NS 1 LED Fonte de alimentação (PWR) 1 LED Modo de teste (TEST) 1 LED
Profundidade	70 mm
Altura	40 mm
Largura	128,3 mm
Peso net	0,145 kg

Ambiente

Normas	FM Classe 1 divisão 2, grupos A, B, C e D T4A com 70 °C IEC 61131-2 : 2003
Certificações do produto	UL ODVA C-Tick CSA
Graus de poluição	2em conformidade com IEC 60664-1
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com EN 61131-2 class 1
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C sem desclassificação de corrente) -25...70 °C com fator de desclassificação)
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Humidade relativa	95 % a 60 °C sem condensação
Resistência à vibração	3 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm +/- 0,35 mm a 10...58 Hz
Resistência ao choque	30 gn para 11 msem conformidade com IEC 88 referência 2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	173,9 g
Pacote 1 Altura	4,3 cm
Pacote 1 largura	7,2 cm
Pacote 1 Comprimento	13 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	5,4 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

