



### Principal

Linha de produto	Magelis XBTGH
Tipo de produto ou componente	Caixa de junção
Aplicação específica do produto	Para painel portátil avançado XBTGH

### Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CC
Limites de tensão da alimentação	19,2...28,8 V
Corrente de irrupção	30 A
Consumo de potência	6,3 W
Ligação elétrica	1 conector ligador de 24 pinos Painel Portátil 1 conector RJ45 Ethernet TCP/IP 1 ligador macho SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115.2 kbits/s porta série COM1 Bloco do terminal de parafusos 24 inputs/outputs
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Material do quadro	PPT
Modo de fixação	Por 4 Parafusos M4, montagem em Painel com 1,5 a 10 milímetros de espessura Encaixe, montagem em calha DIN simétrica de 35 mm
Marcação	CE

### Ambiente

Imunidade a microcortes	10 ms
Normas	FCC Classe A EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508
Certificações do produto	CULus C-Tick
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de proteção IP	IP21 painel posterior) IP65 painel frontal)
Resistência ao choque	15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência à vibração	1 gn (f = 9...150 Hz) 3,5 mm (f = 5...9 Hz)
Humidade relativa	0...90 % sem condensação ou gotejamento de água
Resistência a descarga electrostática	6 kVem conformidade com IEC 61000-4-2, nível 3
Resistência a campos electromagnéticos	10 V/mem conformidade com IEC 61000-4-3
Resistência a rajadas momentâneas rápidas	2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4, nível 3

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,185 kg
Pacote 1 Altura	160 mm
Pacote 1 largura	215 mm
Pacote 1 Comprimento	270 mm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	2
Peso do pacote 2	3,315 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------