



Principal

Linha de produto	Modicon TM5
Tipo de produto ou componente	Módulo transmissor remoto
Aplicação específica do produto	Comunicação entre E/S remotas

Complementar

Compatibilidade gama	Modicon M258 Modicon LMC058
Compatibilidade do produto	Controlador de movimento Controlador lógico
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CD - 15...20 %
Cor	Branco
Comprimento do barramento	2500 m
Maximum cable distance between devices	100 m
Consumo de corrente	25 mA a 24 V CD entrada/saída 100 mA a 5 V CD barramento
Maximum power dissipation in W	1,1 W
Sinalização local	1 LED verde para fonte de alimentação 1 LED vermelho para fonte de alimentação 1 LED amarelo para autocarro de dados de comunicação
Alimentação	Incluído para módulos de extensão IP67
Marcação	CE
Peso net	0,025 kg

Ambiente

Normas	UL 508 CSA C22, 2, N. ° 142 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213
Certificações do produto	CSA GOST-R CULus C-Tick
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...50 °C instalação vertical) 0...55 °C sem desclassificação de corrente instalação horizontal) 0...60 °C com fator de desclassificação instalação horizontal)
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...70 °C
Humidade relativa	5...95 % sem condensação
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 61131-2 IP67
Graus de poluição	2em conformidade com IEC 60664
Altitude de funcionamento	0...2000 m
Altitude de armazenamento	0...3000 m

Resistência à vibração	1 gn a 8,4...150 Hz ligado calha DIN 3,5 mm a 5...8,4 Hz ligado calha DIN
Resistência ao choque	15 gn para 11 ms
Resistência a descarga electrostática	4 KV no contactoem conformidade com EN/IEC 61000-4-2 8 kV entrada de arem conformidade com EN/IEC 61000-4-2
Resistência a campos electromagnéticos	1 V/M 2...2.7 GHzem conformidade com EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHzem conformidade com EN/IEC 61000-4-3
Resistência a rajadas momentâneas rápidas	1 KVem conformidade com EN/IEC 61000-4-4 E/S) 1 KVem conformidade com EN/IEC 61000-4-4 cabo blindado) 2 kVem conformidade com EN/IEC 61000-4-4 fontes de energia)
Resistência a sobretensão	0,5 KV modo diferencial em conformidade com EN/IEC 61000-4-5 1 kV modo comum em conformidade com EN/IEC 61000-4-5
Compatibilidade electromagnética	EN/IEC 61000-4-6
Perturbação com radiação/conduzida	CISPR11

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	50 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	6 cm
Pacote 1 Comprimento	10,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	97
Peso do pacote 2	5,2 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------