



Principal

Linha de produto	Canalis
Tipo de produto ou componente	Unidade de alimentação
BAR MATERIAL	Alumínio
Compatibilidade do produto	KBA
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	25 A 40 A
Localização de montagem	Direita
Cor	Branco RAL 9003)

Complementar

Tipo de protecção	Sem protecção
[Ue] tensão de operação nominal	230...400 V
Ligações - terminais	Bloco de terminais - Pg 21 - conector de abraçadeira rosca para 10 mm²
Tipo de controlo	Sem
Número de circuitos	1
Equipamento fornecido	Batente
Modo de montagem	Por parafusos
Suporte de montagem	Barramento
Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Largura	320 mm
Profundidade	75,5 mm
Altura	78,5 mm
Peso net	500 g

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
----------------------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	690 g
Pacote 1 Altura	7,5 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	39 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	6,4 kg
Pacote 2 Altura	20 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	8
Pacote 3 Peso	5,29 kg

Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------