

Principal

Linha de produto	Canalis
Tipo de produto ou componente	Ligador de calha elétrica pré fabricada
Descrição do barramento	Comprimento flexível
Compatibilidade do produto	KBB
Tipo de mudança de direcção	3 dimensões
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	40 A a 35 °C

Complementar

Aplicação do equipamento	Distribuição tomada Iluminação
Limite de estresse térmico	900 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] tensão de operação nominal	230...400 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
[Ui] tensão estipulada de isolamento	690 V
[Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível	0,94 kA
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Tipo de controlo	Sem
Número de circuitos	2
Modo de montagem	Por cliques
Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Largura	540 mm
Profundidade	51 mm
Altura	60 mm
Comprimento	0,5 m
Cor	Branco RAL 9003)
Peso net	800 g

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK06em conformidade com IEC 62262
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...35 °C sem degradação

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,5 kg
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	7 cm
Pacote 1 Comprimento	61 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------