



Principal

Alcance	Canalis
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
Nome abreviado do dispositivo	KBC
Compatibilidade do produto	KBB KBA
Aplicação do equipamento	Iluminação
Compatibilidade gama	KBA ligador de calha elétrica pré fabricada KBB ligador de calha elétrica pré fabricada

Complementar

[Ue] tensão de operação nominal	230...240 V
[Ui] tensão estipulada de isolamento	690 V
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	10 A a 35 °C
Frequência da rede	50/60 Hz
Tipo de protecção	Sem protecção
Ligação elétrica	Pré-equipado com SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² para 0,8 m
Polaridade do caminho de cabos do barramento	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Polaridade da unidade de derivação	L1 + N + PE
Tipo de conector da unidade de derivação	Com polaridade fixa
Cor de bloqueio da derivação	Verde
Normas	EN / IEC 60439-2 EN / IEC 61439-6
Largura	55 mm
Profundidade	12,5 mm
Altura	42 mm
Cor	Crepe RAL 9001)
Peso net	100 g
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55em conformidade com EN/IEC 60529
----------------------	--------------------------------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	80 g
Pacote 1 Altura	3,3 cm
Pacote 1 largura	4 cm
Pacote 1 Comprimento	6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	894 g
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	14,5 cm

Comprimento do pacote 2	39 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	960
Pacote 3 Peso	97,8 kg
Pacote 3 Altura	74 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------