# KBC16DCB216

# Canalis - Ligador 16A F3+N sem protecção





# Principal

Alcance	Canalis
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
Nome abreviado do dispositivo	KBC
Compatibilidade do produto	KBB KBA
Aplicação do equipamento	Iluminação
Compatibilidade gama	KBB ligador de calha elétrica pré fabricada KBA ligador de calha elétrica pré fabricada

#### Complementar

230240 V
690 V
16 A a 35 °C
50/60 Hz
Sem protecção
L2 + N2 + L3 + N3 + PE
L3 + N + PE
Com polaridade fixa
Azul
EN / IEC 60439-2 EN / IEC 61439-6
168 mm
33 mm
53 mm
Cinzento claro RAL 7035)
90 g

#### **Ambiente**

Grau de protecção IP	IP55em conformidade com EN/IEC 60529
----------------------	--------------------------------------

# Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 3	P06	
Número de unidades no pacote 3	220	
Pacote 3 Peso	74,94 kg	
Pacote 3 Altura	50 cm	
Largura do pacote 3	80 cm	
Pacote 3 Comprimento	60 cm	

# Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme <sup>☑</sup> Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<b>₫</b> Sim
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

# Garantia contractual

Caranta Contractar	
Garantia	18 months