



Principal

Alcance	Canalis
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
Compatibilidade do produto	KBA KBB
Aplicação do equipamento	Iluminação
Compatibilidade gama	KBA ligador de calha elétrica pré fabricada KBB ligador de calha elétrica pré fabricada

Complementar

[Ue] tensão de operação nominal	230...400 V
[Ui] tensão estipulada de isolamento	690 V
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	16 A a 35 °C
Frequência da rede	50/60 Hz
Polaridade do caminho de cabos do barramento	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Tipo de protecção	Fusível
Tipo de fusível	Cilíndrico 8,5 x 31,5 mm - gGem conformidade com NF
Cor de bloqueio da derivação	Azul
Polaridade da unidade de derivação	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
Tipo de conector da unidade de derivação	Com selecção de fases
Equipamento fornecido	Fusível não fornecido
Normas	EN / IEC 61439-6 EN / IEC 60439-2
Largura	168 mm
Profundidade	33 mm
Altura	53 mm
Cor	Crema RAL 9001)
Peso net	90 g
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55em conformidade com EN/IEC 60529
----------------------	--------------------------------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	94 g
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	5,2 cm
Pacote 1 Comprimento	14 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1

Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,009 kg
Pacote 2 Altura	12 cm
Largura do pacote 2	16 cm
Comprimento do pacote 2	25 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	440
Pacote 3 Peso	50,796 kg
Pacote 3 Altura	61,5 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------