



Principal

Alcance	Canalis
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
Compatibilidade do produto	KBB KBA
Aplicação do equipamento	Iluminação
Compatibilidade gama	KBB ligador de calha elétrica pré fabricada KBA ligador de calha elétrica pré fabricada

Complementar

[Ue] tensão de operação nominal	230...400 V
[Ui] tensão estipulada de isolamento	690 V
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	16 A a 35 °C
Frequência da rede	50/60 Hz
Polaridade do caminho de cabos do barramento	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Tipo de protecção	Fusível
Tipo de fusível	Cilíndrico 8,5 x 31,5 mm - gGem conformidade com NF
Cor de bloqueio da derivação	Azul
Polaridade da unidade de derivação	L3 + N + PE
Tipo de conector da unidade de derivação	Com polaridade fixa
Equipamento fornecido	Fusível não fornecido
Normas	EN / IEC 60439-2 EN / IEC 61439-6
Largura	168 mm
Profundidade	33 mm
Altura	53 mm
Cor	Cinza RAL 7035
Peso net	90 g
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55em conformidade com EN/IEC 60529
----------------------	--------------------------------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	950 g
Pacote 1 Altura	6,6 cm
Pacote 1 largura	5,3 cm
Pacote 1 Comprimento	14 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	9,6 kg
Pacote 2 Altura	12 cm

Largura do pacote 2	16 cm
Comprimento do pacote 2	25 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	550
Pacote 3 Peso	535 kg
Pacote 3 Altura	69,5 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------