



Principal

Alcance	Canalis
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
Compatibilidade do produto	KBB KBA
Aplicação do equipamento	Distribuição tomada
Compatibilidade gama	KBA ligador de calha elétrica pré fabricada KBB ligador de calha elétrica pré fabricada

Complementar

[Ue] tensão de operação nominal	230...400 V
[Ui] tensão estipulada de isolamento	690 V
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	16 A a 35 °C
Frequência da rede	50/60 Hz
Polaridade do caminho de cabos do barramento	L2 + L1 + L3 + N + PE
Tipo de protecção	Fusível
Tipo de fusível	Cilíndrico 8,5 x 31,5 mm - gGem conformidade com NF
Polaridade da unidade de derivação	3L+N+PE
Tipo de conector da unidade de derivação	Com polaridade fixa
Descrição da tomada da unidade de derivação	NF 2P + E 10/16 A 250V
Equipamento fornecido	Fusível não fornecido
Normas	EN / IEC 61439-6 EN / IEC 60439-2
Largura	160 mm
Profundidade	53 mm
Altura	68 mm
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Peso net	90 g

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55em conformidade com EN/IEC 60529
----------------------	--------------------------------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	250 g
Pacote 1 Altura	7,5 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	16 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	250 g
Pacote 2 Altura	8 cm
Largura do pacote 2	8,5 cm
Comprimento do pacote 2	17,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------