



### Principal

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                       | Canalis                                                                                    |
| Tipo de produto ou componente | Unidade de derivação                                                                       |
| Compatibilidade do produto    | KBB<br>KBA                                                                                 |
| Aplicação do equipamento      | Distribuição tomada                                                                        |
| Compatibilidade gama          | KBB ligador de calha elétrica pré fabricada<br>KBA ligador de calha elétrica pré fabricada |

### Complementar

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| [Ue] tensão de operação nominal              | 230...400 V                                         |
| [Ui] tensão estipulada de isolamento         | 690 V                                               |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento    | 16 A a 35 °C                                        |
| Frequência da rede                           | 50/60 Hz                                            |
| Polaridade do caminho de cabos do barramento | L2 + L1 + L3 + N + PE                               |
| Tipo de protecção                            | Fusível                                             |
| Tipo de fusível                              | Cilíndrico 8,5 x 31,5 mm - gGem conformidade com NF |
| Polaridade da unidade de derivação           | 3L+N+PE                                             |
| Tipo de conector da unidade de derivação     | Com polaridade fixa                                 |
| Descrição da tomada da unidade de derivação  | VDE 2P + E 10/16 A 250V                             |
| Equipamento fornecido                        | Fusível não fornecido                               |
| Normas                                       | EN / IEC 61439-6<br>EN / IEC 60439-2                |
| Largura                                      | 160 mm                                              |
| Profundidade                                 | 53 mm                                               |
| Altura                                       | 68 mm                                               |
| Cor                                          | Branco RAL 9003)                                    |
| Peso net                                     | 90 g                                                |

### Ambiente

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Grau de protecção IP | IP55em conformidade com EN/IEC 60529 |
|----------------------|--------------------------------------|

### Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 250 g   |
| Pacote 1 Altura                | 7,5 cm  |
| Pacote 1 largura               | 8 cm    |
| Pacote 1 Comprimento           | 16 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | CAR     |
| Número de unidades no pacote 2 | 1       |
| Peso do pacote 2               | 250 g   |
| Pacote 2 Altura                | 8 cm    |
| Largura do pacote 2            | 8,5 cm  |
| Comprimento do pacote 2        | 17,5 cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#"> Declaração REACH</a>                                              |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#"> Declaração RoHS Da EU</a>                                |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#"> Sim</a>                                                           |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#"> Declaração RoHS China</a>                                         |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#"> Perfil Ambiental Do Produto</a>                                   |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Presença de halogéneo          | Produto com componentes de plástico sem halogéneo                                                                                                               |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|