



Principal

Linha de produto	Canalis
Compatibilidade gama	KT ligador de calha elétrica pré fabricada KS ligador de calha elétrica pré fabricada
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingligação Canalis KT busbar trunking com KS tipo ligação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	100 A a 35 °C
Protection type	Fuse isolator: para aM cilíndrico fusível22 x 58 mm - 100 Aem conformidade com NF Fuse isolator: para gG cilíndrico fusível22 x 58 mm - 100 Aem conformidade com NF
Equipamento fornecido	Fuse a encomendar separadamente
Modo de montagem	Ligação com polaridade fixa
Polaridade da unidade de derivação	3L+N+PE
Cor	Branco RAL 9001)

Complementar

Aplicação do equipamento	Medium power distribution
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230...690 V dependendo do dispositivo de protecção
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6,8 kV
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 V dependendo do dispositivo de protecção
Frequência da rede	50/60 Hz
Ligação elétrica	Copper cable lug - ISO63 50 mm² rígido Copper cable lug - ISO63 50 mm² flexível
Door/cover opening side	Direita
Modo de desligamento da unidade de derivação	Por abertura da porta
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Material do corpo	Plástico
Largura	444 mm
Profundidade	128 mm
Depth (door open)	545.5 mm
Altura	220 mm
Peso net	5 kg

Ambiente

Sistema de terra	TT TN-S IT
Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,613 kg
Pacote 1 Altura	19,5 cm
Pacote 1 largura	24 cm
Pacote 1 Comprimento	45,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	25
Peso do pacote 2	102,871 kg
Pacote 2 Altura	79,2 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------